

# Fiche technique

## Bague d'étanchéité à usage multiple, métrique

Référence: 2029693

**OBO**  
BETTERMANN



La bague destinée à introduire plusieurs câbles de petit diamètre dans des presse-étoupes V-TEC VM remplace la bague d'étanchéité simple du presse-étoupe.

CE UK CA M

**NBR** Mélange de caoutchouc  
**SBR**

### Données de base

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Référence                                 | 2029693                     |
| Type                                      | 107 C VM 32 2x8             |
| Désignation 1                             | Bague étanch.usage multiple |
| Désignation 2                             | pour V-TEC VM               |
| Fabricant                                 | OBO                         |
| Dimension                                 | VM32,2X8                    |
| Coloris                                   | noir                        |
| Matériaux                                 | Mélange de caoutchouc       |
| Unité d'emballage minimale                | 25                          |
| Unité de mesure                           | Pièce                       |
| Poids                                     | 0,53 kg                     |
| Unité de poids                            | kg/100 paires               |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0139 kg CO2e / 1 Pièce    |

# Fiche technique


## Bague d'étanchéité à usage multiple, métrique

Référence: 2029693

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

|             |         |
|-------------|---------|
| Cote D      | 8 mm    |
| Cote D1     | 25,1 mm |
| Dimension H | 13,4 mm |



### Caractéristiques techniques

|  |        |
|--|--------|
| Nombre de trous de perçage                   | 2      |
| Modèle                                       | autres |
| Convient pour dimension de filetage métrique | 32     |
| Diamètre intérieur                           | 8 mm   |
| Diamètre du trou                             | 8 mm   |
| Indice de protection                         | IP68   |