

# Fiche technique

## Collier à pression en série, gris clair

Référence: 2250136



Collier universel pour la fixation individuelle de câbles, conduites et tubes, toutes les dimensions peuvent être combinées entre elles, avec embase adhésive, trou oblong et avec filetage M6.

Pour coller les colliers en polyamide sur la maçonnerie et le béton utiliser la colle rapide Impu-Fix type 509

\*Taille 3-7 non adaptée aux machines à clouter.



PA polyamide

### Données de base

Référence	2250136
Type	2037 6-13 LGR
Désignation 1	Collier à pression en série
Fabricant	OBO
Dimension	6-13mm
Coloris	gris clair; RAL 7035
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièce
Poids	0,359 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0178 kg CO <sub>2</sub> / 1 Pièce

# Fiche technique


## Collier à pression en série, gris clair

Référence: 2250136



### Dimensions

Cote A	20 mm
Cote d max.	13 mm
Dimension d min.	6 mm
Cote F	13 mm
Cote H1	8,5 mm
Cote H2	20 mm
Cote H3	27 mm



### Caractéristiques techniques

Juxtaposable	oui
Nombre de câbles/tubes	1
Type de fixation	Trou de vis
Sans halogène	oui
Système d'enclenchement	oui
Résistant aux chocs	non
Plage de serrage D max.	13 mm
Plage de serrage D min.	6 mm