

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in plastica, 1 via, FT

Codice articolo: 1169211



Adatta per profilati piatti, angolari e ad U di spessore compreso tra 4 e 12 mm.
Staffa e vite in acciaio zincato a caldo per immersione.
Coppa premente in polipropilene, priva di alogeni, colore grigio chiaro RAL 7035.
Versione con dado saldabile e/o controdado per l'utilizzo in condizioni difficili e per la resistenza alle vibrazioni :su richiesta.



St Acciaio
FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1169211
Tipo	2056F 22 FT
Definizione 1	Staffa reggicavo
Produttore	OBO
Dimensionee	16-22mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	4.5 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in plastica, 1 via, FT

Codice articolo: 1169211



Misure

Dimensione A	23 mm
Dimensione B	27 mm
Dimensione C	34 mm
Dimensione e	13 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	54 mm
Dimensione L	34 mm
Dimensione t	1.5 mm
Dimensione x	5 mm

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in plastica, 1 via, FT

Codice articolo: 1169211



Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	1
per 1 cavo H	54 mm
per 1 cavo L	34
per 2 cavi H	78 mm
per 2 cavi L	47 mm
per 3 cavi H	102 mm
per 3 cavi L	47 mm
per diametro tubo max	20 mm
per diametro tubo min.	20 mm
Priva di alogeni	sì
Max Coppia di serraggio	3 Nm
Con coppa in plastica	sì
Con coppa metallica	no
Tipo di montaggio	profilo piatto
Resistente agli urti	no
Capacità D max	22 mm
Capacità D min.	16 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene