

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in metallo, 1 via FT

Codice articolo: 1156810

OBO
BETTERMANN

Staffa reggicavo per il fissaggio di cavi e tubi. Idonea per profilati piatti, angolari e ad U di spessore compreso tra 4 e 12 mm. Vaschetta metallica con spigoli smussati per la protezione dei cavi.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1156810
Definizione 1	Staffa reggicavo
Definizione 2	con coppa in metallo
Produttore	OBO
Dimensione	12-16mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	3.9 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,0803 kg CO ₂ / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in metallo, 1 via FT

Codice articolo: 1156810



Misure

Dimensione A	23 mm
Dimensione B	20 mm
Dimensione C	34 mm
Dimensione e	13 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	47 mm
Dimensione L	34 mm
Dimensione t	1.5 mm
Dimensione x	5 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	1
per 1 cavo H	47 mm
per 1 cavo L	34
per 2 cavi H	65 mm
per 2 cavi L	34 mm
per 3 cavi H	83 mm
per 3 cavi L	47 mm
per diametro tubo max	16 mm
per diametro tubo min.	16 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	17 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	16 mm
Priva di alogeni	sì
Max Coppia di serraggio	3 Nm
Con coppa in plastica	no
Con coppa metallica	sì
Tipo di montaggio	profilo piatto
Resistente agli urti	no
Capacità D max	16 mm
Capacità D min.	12 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Acciaio