

# Fiche technique

## Bride de Fixation rapide, triple, patin de pression en métal

Référence: 1156268



Bride de fixation rapide, triple, avec plaque de pression métallique 12-16 mm



CE E30 E90

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	1156268
Désignation 1	Bride de fixation BBS
Désignation 2	avec triple patin métal
Fabricant	OBO
Dimension	12-16mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièce
Poids	5,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte	0,1216 kg CO <sub>2</sub> / 1 Pièce


# Fiche technique

## Bride de Fixation rapide, triple, patin de pression en métal

Référence: 1156268

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions



Cote A	23 mm
Cote B	20 mm
Cote c	34 mm
Dimension G (mm)	M6
Dimension H	82 mm
Cote L	47 mm
Cote t	1,5 mm
Cote x	5 mm

### Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	3
pour diamètre de tube max.	16 mm
pour diamètre de tube min.	16 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) max.	17 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) min.	16 mm
Sans halogène	non
max. Couple de serrage	3 Nm
Avec carter en plastique	non
Avec carter métallique	oui
Type de montage	Rail profilé
Résistant aux chocs	non
Plage de serrage D max.	16 mm
Plage de serrage D min.	12 mm
Supplément surface	galvanisé à chaud
Supplément matériau	acier
Avec contre-plaque	non
Matériau de la plaque	acier