

Fiche technique

Collier Quick, ininflammable blanc pur



Référence: 2149375



Collier en saillie ignifuge pour la fixation de tubes blindés métriques, de tubes isolants légers ou lourds et de tubes d'installations électriques Quick-Pipe. Possibilités de fixation universelles au mur et au plafond, en intérieur ou dans une zone extérieure protégée. Avec un trou oblong pour le placement latéral en cas de montage à l'aide de vis à bois ou de chevilles à frapper. Montage de tubes sans outils. Compatible avec un montage en série, y compris en combinaison avec les colliers OBO Multi-Quick ou proQuick. Les tailles M16–M32 peuvent être vissées sur le filetage M6. Écart de fixation 50–60 cm, pour les valeurs maximales de résistance à l'arrachement F à une température ambiante de 20 °C, se reporter au tableau.



PP Polypropylène

Données de base

Référence	2149375
Type	2955 F M40 RW
Désignation 1	Collier Quick
Désignation 2	ininflammable
Fabricant	OBO
Dimension	M40
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polypropylène
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièce
Poids	0,835 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0374 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Collier Quick, ininflammable blanc pur



Référence: 2149375

Dimensions



Cote A	57,3 mm
Cote B	16 mm
Cote c	26,0 mm
Cote D	39,2 mm
Dimension E	11 mm
Cote F	4,6 mm
Dimension h	12 mm
Dimension H	51 mm

Caractéristiques techniques

Juxtaposable	oui
Nombre de câbles/tubes	1
Valeur d'extraction	110 N
Type de fixation	Trou de vis
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 750 °C
Fermé	non
Sans halogène	oui
Avec garniture	non
Dimension nominale/Texte	M40
Montage du collier	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubar
Plage de serrage D max.	40 mm
Plage de serrage D min.	40 mm
Résistant aux UV	non