

# Scheda tecnica

## Gaffetta Quick, nera

Codice articolo: 2149559



Gaffetta per l'alloggiamento di tubi in acciaio metrici, tubi isolanti leggeri/pesanti e tubi plastici della serie Quick. Possibilità di fissaggio universale su pareti e soffitti in

ambienti interni ed esterni protetti. Con foro per l'allineamento laterale in caso di montaggio con viti per legno o tasselli a espansione. Montaggio dei tubi senza l'ausilio di attrezzi. Possibilità di montaggio anche con gaffette OBO Multi-Quick o starQuick. Gli articoli con dimensione compresa tra M16 - M32 possono essere avvitati su filettatura M6.



**PP** Polipropilene

### Dati anagrafici

Codice articolo	2149559
Tipo	2955 M16 SW
Sigla 1	Gaffetta Quick
Produttore	OBO
Dimensione	M16
Colore	nero; RAL 9005
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,252 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0124 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Gaffetta Quick, nera

Codice articolo: 2149559



## Misure



Dimensione A	25,3 mm
Dimensione B	16 mm
Dimensione C	11,5 mm
Dimensione D	15,5 mm
Dimensione e	7 mm
Dimensione F	4,2 mm
Dimensione h	10 mm
Dimensione H	25 mm

## Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Valore forza di estrazione	65 N
Tipo di fissaggio	Foro filettato
chiuso	no
Priva di alogeni	sì
Con inserto	no
Dimensioni nominali/in lettere	M16
Montaggio	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
Resistenti ai raggi UV	no