

Scheda tecnica

Gaffetta Quick, nera

Codice articolo: 2149563

OBO
BETTERMANN



Gaffetta per l'alloggiamento di tubi in acciaio metrici, tubi isolanti leggeri e pesanti e tubi per installazione elettrica Quick-Pipe. Possibilità di fissaggio universali su pareti e soffitti in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Con foro lungo per l'allineamento laterale in caso di montaggio con viti per legno e tasselli a espansione. Montaggio tubi senza attrezzi. Possibilità di montaggio allineato anche con gaffette OBO Multi-Quick o proQuick. La dimensione M16 - M32 è avvitabile su filettatura M6. Distanza di fissaggio 50-60 cm, max. valori di estrazione F a temperatura ambiente di 20 °C, vedere tabella.



PP Polipropilene

Dati anagrafici

Codice articolo	2149563
Tipo	2955 M20 SW
Definizione 1	Gaffetta Quick
Produttore	OBO
Dimensionee	M20
Colore	nero; RAL 9005
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0.325 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0151 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Gaffetta Quick, nera

Codice articolo: 2149563

OBO
BETTERMANN

Misure



Dimensione A	30.3 mm
Dimensione B	16 mm
Dimensione C	14 mm
Dimensione D	19.4 mm
Dimensione e	9 mm
Dimensione F	4.2 mm
Dimensione H	10 mm
Dimensione H	29.5 mm

Dati tecnici

Accoppiabile	si
Numero dei cavi/tubi	1
Valore forza di estrazione	75 N
Tipo di fissaggio	Foro filettato
Chiuso	no
Priva di alogeni	si
Con inserto	no
Dimensioni nominali/in lettere	M20
Montaggio fascetta	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubar
Resistenti ai raggi UV	no