

Scheda tecnica

Gaffetta Quick, nera

Codice articolo: 2149579

OBO
BETTERMANN



Gaffetta per l'alloggiamento di tubi in acciaio metrici, tubi isolanti leggeri e pesanti e tubi per installazione elettrica Quick-Pipe. Possibilità di fissaggio universali su pareti e soffitti in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Con foro lungo per l'allineamento laterale in caso di montaggio con viti per legno e tasselli a espansione. Montaggio tubi senza attrezzi. Possibilità di montaggio allineato anche con gaffette OBO Multi-Quick o proQuick. La dimensione M16 - M32 è avvitabile su filettatura M6. Distanza di fissaggio 50-60 cm, max. valori di estrazione F a temperatura ambiente di 20 °C, vedere tabella.



PP Polipropilene

Dati anagrafici

Codice articolo	2149579
Tipo	2955 M50 SW
Definizione 1	Gaffetta Quick
Produttore	OBO
Dimensione e	M50
Colore	nero; RAL 9005
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	1.454 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0608 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Gaffetta Quick, nera

Codice articolo: 2149579

OBO
BETTERMANN

Misure



Dimensione A	70.3 mm
Dimensione B	18 mm
Dimensione C	32 mm
Dimensione D	49 mm
Dimensione e	12 mm
Dimensione F	6 mm
Dimensione H	14 mm
Dimensione H	63 mm

Dati tecnici

Accoppiabile	si
Numero dei cavi/tubi	1
Valore forza di estrazione	135 N
Tipo di fissaggio	Foro filettato
Chiuso	no
Priva di alogeni	si
Con inserto	no
Dimensioni nominali/in lettere	M50
Montaggio fascetta	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubar
Resistenti ai raggi UV	no