

Fiche technique

Collier de fixation 822, lourd

Référence: 1015095



Collier de fixation avec deux pattes de fixation 16 mm



- St

acier
- FT

galvanisé à chaud par trempage

| Données de base | |
|---|--------------------------------|
| Référence | 1015095 |
| Type | 823 16 FT |
| Désignation 1 | Collier de fixation |
| Désignation 2 | double patte |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 16mm |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 50 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 2,26 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0525 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Collier de fixation 822, lourd

Référence: 1015095



Dimensions



| | |
|-------------|---------|
| Longueur | 59 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Cote A | 59 mm |
| Cote B | 40 mm |
| Cote b | 20 mm |
| Cote D | 15,2 mm |
| Cote d | 6,5 mm |
| Dimension e | 10 mm |
| Dimension H | 13 mm |
| Cote t | 2 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Distance au mur | non |
| Nombre de câbles/tubes | 1 |
| Modèle | à deux pattes |
| Type de fixation | Trou de vis |
| pour un diamètre de | 16 |
| Convient pour les espaces coupe-feu | non |
| Sans halogène | oui |
| Avec gaine en matière plastique | non |
| Taille du trou | 6,5 x 10 mm |
| épaisseur du matériau | 2 mm |
| Diamètre nominal | 16 mm |
| Résistant aux UV | oui |