

Technisches Datenblatt

Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 75 mm

Artikelnummer: 7404720



Aufflur-Installationskanal-Unterteil, 1-zügig, für Blind-/Montagedeckel mit einseitiger Abschrägung, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel, Bodenwanne mit Halteschellen für max. 2 einsteckbare, selbstkontakterende Trennstege und Prägung für Schutzleiteranschlusswinkel. Kanalhöhe geeignet zum Aufbau von Telitanks oder zum Einbau von Geräteeinsätzen der Nenngröße 4, 6, 9.




Stahl

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7404720
Typ	AIKU 35075
Bezeichnung 1	Kanalunterteil
Hersteller	OBO
Dimension	2400x375x75
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2,4
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	445,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	18,249 kg CO2e / 1 Meter

Abmessungen



Länge	2.400 mm
Breite	350 mm
Höhe	75 mm
Blechstärke Unterteil	1 mm
Maß	350 mm
B	
Maß b	350 mm
Maß h	75 mm

Technisches Datenblatt

Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 75 mm

Artikelnummer: 7404720



Technische Daten

Anzahl der steckbaren Trennwände	2
Anzahl der Züge	3 St.
Geeignet für	Deckel einseitig abgeschrägt
Mit Trennwand	nein
Nutzquerschnitt	248 cm ²
Querschnitt Zug 3	10908 mm ²
Querschnitt Zug a	11673 mm ²
Querschnitt Zug b	2250 mm ²
Trennwandbefestigung_löschen	stecken
Trennwandbefestigung	stecken