


Fiche technique

Rail profilé AML3518, ouverture de 16,5 mm, FS, non perforé

Référence: 1118226



Rail central profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapide avec attache à pied de marteau. S'utilise également comme structure de suspension pour chemins de câbles.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	1118226
Type	AML3518UP2000FS
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	non perforé, ouverture 16,5mm
Fabricant	OBO
Dimension	2000x35x18
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	90 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,0187 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Rail profilé AML3518, ouverture de 16,5 mm, FS, non perforé

Référence: 1118226



Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	18 mm
Cote L	2 000 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	sans
Modèle	Profilé simple
Paquet	20 m
Sécurité de fonctionnement	non
épaisseur du matériau	1,5 mm
Avec perforation	non
avec denture	non
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	16,5 mm
Valeur statistique A	1,14 cm ²
Valeur statistique Iy	0,49 cm ⁴
Valeur statistique Iz	0,85 cm ⁴
Valeur statistique Wy	0,44 cm ³
Valeur statistique Wz	1,05 cm ³