

Fiche technique

Kit de compensation en hauteur ASH 250-4 240

Référence: 7410134



Kit de compensation de hauteur pour boîtes sous plancher UZD250-4 d'une hauteur de montage comprise entre 160 et 240 mm pour l'augmentation sur site des boîtes de tirage UZD.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

| | |
|---|-------------------------|
| Référence | 7410134 |
| Type | ASH 250-4 240 |
| Désignation 1 | Réhausseur |
| Désignation 2 | pour UZD 250-4 |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 350x103x46 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Colisage |
| Poids | 91 kg |
| Unité de poids | kg/100 m |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 2,767 kg CO2e / 4 Pièce |

Fiche technique

Kit de compensation en hauteur ASH 250-4 240


Référence: 7410134



Dimensions



| | |
|--------|---------|
| Cote A | 350 mm |
| Cote B | 103 mm |
| Cote I | 47,5 mm |



Caractéristiques techniques

| | |
|---|--------|
| Modèle | carré |
| tôle de fond | non |
| à encastrer affleurant avec le sol | non |
| possibilité d'installation du joint | non |
| ouverture de montage pour réservoir en saillie | non |
| Découplable | non |
| Hauteur de chape max. | 240 mm |
| Hauteur de chape min. | 160 mm |
| pour raccord de tuyau | non |
| convient pour montage dans des faux-planchers | non |
| convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape | non |
| convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape | oui |
| Convient pour montage dans plancher technique | non |
| Convient pour goulotte noyée | non |
| Largeur de goulotte max. | 250 mm |
| Largeur de goulotte min. | 190 mm |
| hauteur de chape minimum | 160 |
| Plage de réglage max. | 240 mm |
| Plage de réglage min. | 160 mm |