

# Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied W simple, plaque de pression en matière plastique, Al  
Référence: 1187926



Bride de fixation avec pied W, plaque de pression en matière plastique en polypropylène. Pour montage vertical et horizontal d'1 câble individuel sur des cornières jusqu'à < 40 mm. Avec vis à 1 filet sur plaque de pression, tête de vis hexagonale universelle SW10, avec fente et empreinte cruciforme. Convient au montage en intérieur et en extérieur. L'utilisation d'une contre-plaque est recommandée.



Alu aluminium

| Données de base                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Référence                                 | 1187926                    |
| Type                                      | BS-W1-K-34 ALU             |
| Désignation 1                             | Bride de fixation BBS 2056 |
| Fabricant                                 | OBO                        |
| Dimension                                 | 28-34mm                    |
| Matériau                                  | aluminium                  |
| Unité d'emballage minimale                | 50                         |
| Unité de mesure                           | Pièce                      |
| Poids                                     | 3,2 kg                     |
| Unité de poids                            | kg/100 paires              |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,4104 kg CO2e / 1 Pièce   |


# Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied W simple, plaque de pression en matière plastique, Al

Référence: 1187926



## Dimensions



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Longueur          | 22,5 mm |
| Largeur           | 39 mm   |
| Hauteur           | 103 mm  |
| Épaisseur de tôle | 2 mm    |
| Cote A            | 22,5 mm |
| Cote B            | 39 mm   |
| Cote c            | 34 mm   |
| Dimension G (mm)  | M6      |
| Dimension H       | 103 mm  |
| Cote L            | 35 mm   |
| Cote t            | 2 mm    |

## Caractéristiques techniques

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Nombre de câbles/tubes           | 1               |
| pour diamètre de tube max.       | 34 mm           |
| pour diamètre de tube min.       | 28 mm           |
| Filetage                         | M6              |
| Sans halogène                    | oui             |
| Longueur dimensions extérieures  | 34 mm           |
| max. Couple de serrage           | 2 Nm            |
| Avec carter en plastique         | oui             |
| Type de montage                  | Cornière lourde |
| Ouverture                        | 10 mm           |
| Plage de serrage D max.          | 34 mm           |
| Plage de serrage D min.          | 28 mm           |
| Supplément surface               | non traité      |
| Supplément matériau              | aluminium       |
| Avec contre-plaque               | non             |
| Matériau de la plaque            | Plastique       |
| Qualité du matériau de la plaque | Polypropylène   |