

Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a W, 1 via, coppa in plastica,
A2

Codice articolo: 1187838



Staffa reggicavo con base a W, coppa in plastica di polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilati angolari fino a < 40 mm. Con una vite sulla coppa premente, testa della vite esagonale universale da SW10, a taglio e a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.



A2 Acciaio, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	1187838
Tipo	BS-W1-K-46 A2
Definizione 1	Staffa reggicavo 2056
Produttore	OBO
Dimensione	40-46mm
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	12.8 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,8202 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a W, 1 via, coppa in plastica,
A2

Codice articolo: 1187838

OBO
BETTERMANN

Misure



Lughezza.	25 mm
Larghezza	51 mm
Altezza	115 mm
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione A	25 mm
Dimensione B	51 mm
Dimensione C	40 mm
Dimensione G (mm)	M8
Dimensione H	115 mm
Dimensione L	45 mm
Dimensione t	2 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi per diametro tubo max	1
per diametro tubo min.	46 mm
Filettatura	40 mm
Priva di alogen	M8
Lunghezza esterna	si
Max Coppia di serraggio	40 mm
Con coppa in plastica	5 Nm
Tipo di montaggio	si
Dimensioni asola	Profilato angolare
Capacità D max	10 mm
Capacità D min.	46 mm
Aggiunta superficie	40 mm
Aggiunta materiale	NULL
Con controcoppa	acciaio inox
Materiale della coppa	no
Qualità del materiale della coppa	Plastica
	Polipropilene