

Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied W simple, plaque de pression en matière plastique, Al

Référence: 1187950



Bride de fixation avec pied W, plaque de pression en matière plastique en polypropylène. Pour montage vertical et horizontal d'1 câble individuel sur des cornières jusqu'à < 40 mm. Avec vis à 1 filet sur plaque de pression, tête de vis hexagonale universelle SW10, avec fente et empreinte cruciforme. Convient au montage en intérieur et en extérieur. L'utilisation d'une contre-plaque est recommandée.



Alu aluminium

Données de base

Référence	1187950
Type	BS-W1-K-58 ALU
Désignation 1	Bride de fixation BBS 2056
Fabricant	OBO
Dimension	52-58mm
Matériau	aluminium
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièce
Poids	5,85 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,7531 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied W simple, plaque de pression en matière plastique, Al

Référence: 1187950



Dimensions



Longueur	25 mm
Largeur	64 mm
Hauteur	128 mm
Épaisseur de tôle	2,5 mm
Cote A	25 mm
Cote B	64 mm
Cote c	40 mm
Dimension G (mm)	M8
Dimension H	128 mm
Cote L	45 mm
Cote t	2,5 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes pour diamètre de tube max.	1
pour diamètre de tube min.	58 mm
Filetage	52 mm
Sans halogène	M8
Longueur dimensions extérieures max. Couple de serrage	oui
Avec carter en plastique	40 mm
Type de montage	2 Nm
Ouverture	Cornière lourde
Plage de serrage D max.	10 mm
Plage de serrage D min.	58 mm
Supplément surface	52 mm
Supplément matériau	non traité
Avec contre-plaque	aluminium
Matériau de la plaque	non
Qualité du matériau de la plaque	Plastique
	Polypropylène