

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo W, 1 cavo coppa in metallo, A2

Codice articolo: 1188002



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo W, coppa in metallo con bordi arrotondati a protezione del cavo.

Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato angolare fino a <40 mm.

Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce.

Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.



A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	1188002
Tipo	BS-W1-M-12 A2
Sigla 1	Staffa reggicavo 2056
Produttore	OBO
Dimensione	08-12mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	4,517 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,3698 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo W, 1 cavo coppa in metallo, A2

Codice articolo: 1188002



Misure



Lunghezza	22,5 mm
Larghezza	17 mm
Altezza	80 mm
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione A	22,5 mm
Dimensione B	17 mm
Dimensione C	28 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	80 mm
Dimensione L	34 mm
Dimensione t	1,5 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	1
per diametro tubo max	12 mm
per diametro tubo min.	8 mm
Filettatura	M6
Priva di alogeni	sì
Lunghezza esterna	28 mm
Max. Coppia di serraggio	3 Nm
Con coppa in metallo	sì
Modalità di montaggio	Profilato angolare
Larghezza asola	10 mm
Capacità D max	12 mm
Capacità D min.	8 mm
Aggiunta superficie	non trattato
Aggiunta materiale	Acciaio inossidabile
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	acciaio inox
Qualità del materiale della coppa	Acciaio inox 304 (1.4301)