

# Scheda tecnica

## Staffa reggicavo 2056, base a W, 1 via, coppa in metallo, FT

Codice articolo: 1188301



Staffa reggicavo con base a W, coppa in metallo con bordi arrotondati per proteggere il cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profili angolari fino a < 40 mm. Con 1 vite a pressione, testa a vite esagonale universale SW10, con fessura e taglio a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	1188301
Tipo	BS-W1-M-12 FT
Sigla 1	Staffa reggicavo 2056
Produttore	OBO
Dimensione	8-12mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	3,8 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1255 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Staffa reggicavo 2056, base a W, 1 via, coppa in metallo, FT

**OBO**  
BETTERMANN

Codice articolo: 1188301

### Misure



Lunghezza	22,5 mm
Larghezza	17 mm
Altezza	80 mm
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione A	22,5 mm
Dimensione B	17 mm
Dimensione C	28 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione	80 mm
H	
Dimensione L	34 mm
Dimensione t	1,5 mm

### Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi per diametro tubo max	1
per diametro tubo min.	12 mm
Filettatura	8 mm
Priva di alogen	M6
Lunghezza esterna	sì
Max. Coppia di serraggio	28 mm
Con coppa in metallo	3 Nm
Modalità di montaggio	sì
Larghezza asola	Profilato angolare
Capacità D max	10 mm
Capacità D min.	12 mm
Aggiunta superficie	8 mm
Aggiunta materiale	zincato a caldo
	Acciaio