

# Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a W, 1 via, coppa in metallo, A2

Codice articolo: 1188032



Staffa reggicavo con base a W, coppa in metallo con bordi arrotondati per proteggere il cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilati angolari fino a < 40 mm. Con una vite sulla coppa premente, testa della vite esagonale universale da SW10, a taglio e a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.



**A2** Acciaio, INOX 1.4301

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

## Dati anagrafici

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo                            | 1188032                             |
| Tipo                                       | BS-W1-M-40 A2                       |
| Definizione 1                              | Staffa reggicavo 2056               |
| Produttore                                 | OBO                                 |
| Dimensionee                                | 34-40mm                             |
| Materiale                                  | Acciaio INOX 1.4301                 |
| Superficie                                 | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici                        |                                     |
| Unità VK più piccola                       | 100                                 |
| Unità                                      | Pezzo                               |
| Peso                                       | 10 kg                               |
| Unità di peso                              | kg/100 Paio                         |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,6682 kg CO2e / 1 Pezzo            |


# Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a W, 1 via, coppa in metallo, A2

Codice articolo: 1188032



## Misure



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lughezza.         | 22.5 mm |
| Larghezza         | 45 mm   |
| Altezza           | 109 mm  |
| Spessore lamiera  | 2 mm    |
| Dimensione A      | 22.5 mm |
| Dimensione B      | 45 mm   |
| Dimensione C      | 33 mm   |
| Dimensione G (mm) | M6      |
| Dimensione H      | 109 mm  |
| Dimensione L      | 34 mm   |
| Dimensione t      | 2 mm    |

## Dati tecnici

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Numero dei cavi/tubi              | 1                         |
| per diametro tubo max             | 40 mm                     |
| per diametro tubo min.            | 34 mm                     |
| Filettatura                       | M6                        |
| Priva di alogeni                  | sì                        |
| Lunghezza esterna                 | 33 mm                     |
| Max Coppia di serraggio           | 3 Nm                      |
| Con coppa metallica               | sì                        |
| Tipo di montaggio                 | Profilato angolare        |
| Dimensioni asola                  | 10 mm                     |
| Capacità D max                    | 40 mm                     |
| Capacità D min.                   | 34 mm                     |
| Aggiunta superficie               | NULL                      |
| Aggiunta materiale                | acciaio inox              |
| Con controcoppa                   | no                        |
| Materiale della coppa             | acciaio inox              |
| Qualità del materiale della coppa | Acciaio inox 304 (1.4301) |