

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo W, 1 cavo coppa in metallo, A2

Codice articolo: 1188056



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo W, coppa in metallo con bordi arrotondati a protezione del cavo.

Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato angolare fino a <40 mm.

Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o inc taglio a croce.

Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.



A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	1188056
Tipo	BS-W1-M-64 A2
Sigla 1	Staffa reggicavo 2056
Produttore	OBO
Dimensione	58-64mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	17,394 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,9513 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo W, 1 cavo coppa in metallo, A2

Codice articolo: 1188056



Misure



Lunghezza	25 mm
Larghezza	70 mm
Altezza	134 mm
Spessore lamiera	2,5 mm
Dimensione A	25 mm
Dimensione B	70 mm
Dimensione C	33 mm
Dimensione G (mm)	M8
Dimensione H	134 mm
Dimensione L	43 mm
Dimensione t	2,5 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi per diametro tubo max	1
per diametro tubo min.	64 mm
Filettatura	58 mm
Priva di alogen	M8
Lunghezza esterna	sì
Max. Coppia di serraggio	33 mm
Con coppa in metallo	5 Nm
Modalità di montaggio	sì
Larghezza asola	Profilato angolare
Capacità D max	10 mm
Capacità D min.	64 mm
Aggiunta superficie	58 mm
Aggiunta materiale	non trattato
Con controcoppa	Acciaio inossidabile
Materiale della coppa	no
Qualità del materiale della coppa	acciaio inox
	Acciaio inox 304 (1.4301)