

# Scheda tecnica

## Staffa reggicavo 2056, base a W, 2 vie, coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1187721



Staffa reggicavo con base a W, coppa in plastica di polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 2 cavi singoli su profilati angolari fino a < 40 mm. Con una vite sulla coppa premente, testa della vite esagonale universale da SW10, a taglio e a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Più cavi dovrebbero essere separati da coppe doppie. Si consiglia di utilizzare una controcpa.



St	Acciaio
FT	zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	1187721
Tipo	BS-W2-K-28 FT
Definizione 1	Staffa reggicavo 2056
Definizione 2	doppia
Produttore	OBO
Dimensionee	22-28mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	10.35 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,2901 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Staffa reggicavo 2056, base a W, 2 vie, coppa in plastica, FT

**OBO**  
BETTERMANN

Codice articolo: 1187721

### Misure



Lughezza.	22.5 mm
Larghezza	33 mm
Altezza	130 mm
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione A	22.5 mm
Dimensione B	33 mm
Dimensione C	34 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	130 mm
Dimensione L	47 mm
Dimensione t	2 mm

### Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi per diametro tubo max	2
per diametro tubo min.	22 mm
Filettatura	M6
Priva di alogenri	sì
Lunghezza esterna	34 mm
Max Coppia di serraggio	3 Nm
Con coppa in plastica	sì
Tipo di montaggio	Profilato angolare
Dimensioni asola	10 mm
Capacità D max	28 mm
Capacità D min.	22 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene