

Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied W double, plaque de pression en matière plastique, FT

Référence: 1187733



Bride de fixation avec pied W, plaque de pression en matière plastique en polypropylène. Pour montage vertical et horizontal de 2 câbles individuels sur des cornières jusqu'à < 40 mm. Avec vis à 1 filet sur plaque de pression, tête de vis hexagonale universelle SW10, avec fente et empreinte cruciforme. Convient au montage en intérieur et en extérieur. Plusieurs câbles doivent être séparés par des plaques doubles. L'utilisation d'une contre-plaque est recommandée.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	1187733
Type	BS-W2-K-40 FT
Désignation 1	Bride de fixation BBS 2056
Désignation 2	double
Fabricant	OBO
Dimension	34-40mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièce
Poids	12,7 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,4003 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied W double, plaque de pression en matière plastique, FT

Référence: 1187733



Dimensions



Longueur	22,5 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	155 mm
Épaisseur de tôle	2 mm
Cote A	22,5 mm
Cote B	45 mm
Cote c	34 mm
Dimension G (mm)	M6
Dimension H	155 mm
Cote L	47 mm
Cote t	2 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes pour diamètre de tube max.	2
pour diamètre de tube min.	40 mm
Filetage	34 mm
Sans halogène	M6
Longueur dimensions extérieures max. Couple de serrage	oui
Avec carter en plastique	34 mm
Type de montage	3 Nm
Ouverture	Cornière lourde
Plage de serrage D max.	10 mm
Plage de serrage D min.	40 mm
Supplément surface	34 mm
Supplément matériau	galvanisé à chaud
Avec contre-plaque	acier
Matériau de la plaque	non
Qualité du matériau de la plaque	Plastique
	Polypropylène