

Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied W, double, plaque de pression
métallique, FT
Référence: 1188350



Bride de fixation avec pied W, plaque de pression métallique avec bords arrondis pour la protection des câbles. Pour montage vertical et horizontal de 2 câbles individuels sur des cornières jusqu'à < 40 mm. Avec vis à 1 filet sur plaque de pression, tête de vis hexagonale universelle SW10, avec fente et empreinte cruciforme. Convient au montage en intérieur et en extérieur. L'utilisation d'une contre-plaque est recommandée.



St

Acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	1188350
Typee	BS-W2-M-28 FT
Désignation 1	Bride de fixation BBS 2056
Désignation 2	double
Fabricant	OBO
Dimension	22-28mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	pc
Poids	9,254 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,311 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied W, double, plaque de pression
métallique, FT

Référence: 1188350



Dimensions



Longueur	22,5 mm
Largeur	33 mm
Hauteur	130 mm
Épaisseur de tôle	2 mm
Cote A	22,5 mm
Cote B	33 mm
Cote C	28 mm
Dimension G (mm)	M6
Dimension H	130 mm
Cote L	46 mm
Cote t	2 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	2
pour diamètre de tube max.	28 mm
pour diamètre de tube min.	22 mm
Filetage	M6
Sans halogène	oui
Longueur dimensions extérieures	28 mm
Max. Couple de serrage	3 Nm
Avec gouttière en métal	oui
Type de montage	Cornière lourde
Ouverture	10 mm
Plage de serrage D max.	28 mm
Plage de serrage D min.	22 mm
Supplément surface	galvanisé à chaud
Supplément matériau	Acier