


Fiche technique

Tapis de protection pour travaux pour toit plat, autocollant

Référence: 5901984



Tapis de protection pour travaux autocollant en bandes, pouvant être utilisé comme sous-couche sous des profilés supports TPF 35 en aluminium pour systèmes de montage PV pour toits plats. Pour la protection de l'étanchéité du toit, sur toits plats, conformément à la norme DIN 18531. Convient également pour compenser la hauteur du système de montage PV. En granulés de caoutchouc liés par PUR recyclés à 95 %, face supérieure revêtue d'adhésif.

GUM	Caoutchouc
BK	brut

Données de base

Référence	5901984
Typee	BSM
Désignation 1	Natte de protection
Désignation 2	autocollant
Fabricant	OBO
Dimension	300x110x12
Matériau	Caoutchouc
Surface	brut
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	24
Unité de quantité	pc
Poids	30,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique

Tapis de protection pour travaux pour toit plat, autocollant

Référence: 5901984



Dimensions



Longueur	300 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	12 mm

Caractéristiques techniques

Conformité ROHS	oui
Accessoires	oui
Pièce de rechange.	oui
Type d'accessoire accessoire/ pièce de rechange pour génération d'énergie régénératrice	Autres
Convient pour le type d'énergie régénératrice	Photovoltaïque