


Technisches Datenblatt

Bautenschutzmatte für Flachdach, selbstklebend, alukaschiert

Artikelnummer: 5901986



Selbstklebende Bautenschutzmatte in Streifen, als Unterlage unter Trägerprofile TPF 35 aus Aluminium für PV-Montagesysteme Flachdach. Zum Schutz der Dachabdichtung auf Flachdächern gemäß DIN 18531. Auch geeignet für Höhenausgleich des PV-Montagesystems. Aus 95 % recyceltem PUR-gebundenem Gummigranulat, Oberseite mit Kleber beschichtet, Unterseite mit Alufolie kaschiert.

GUM	Gummi
BK	blank

Stammdaten

Artikelnummer	5901986
Typ	BSM ALU
Bezeichnung 1	Bautenschutzmatte
Bezeichnung 2	alukaschiert, selbstklebend
Hersteller	OBO
Dimension	300x110x12
Werkstoff	Gummi
Oberfläche	blank
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	24
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	30,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Bautenschutzmatte für Flachdach, selbstklebend, alukassiert

Artikelnummer: 5901986



Abmessungen



Länge	300 mm
Breite	110 mm
Höhe	12 mm

Technische Daten

ROHS Konform	ja
Zubehör	ja
Ersatzteil	ja
Art des Zubehörs Zubehör/Ersatzteile für regenerative Energieerzeugung	sonstige
Geeignet für Art der regenerative Energieerzeugung	Photovoltaik