

Scheda tecnica

Profilato CM3015, scanalatura 16 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1109871



Profilato, forato, con larghezza asola di 16 mm.



CE UK
CA 16-17 U

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1109871
Tipo	CM3015P2000FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 16mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x30x15
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	73 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,6414 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Profilato CM3015, scanalatura 16 mm, FT, asolato



Codice articolo: 1109871

Misure

The figure shows a technical drawing of a metal profile. The profile has a total height of 2000 mm. It features a top flange with three rectangular cutouts and two circular holes. Below this is a vertical section with a thickness of 15 mm. The main body of the profile has a height of 6,5x12 mm and a width of 8,7x20 mm. A horizontal slot at the bottom has a width of 30 mm and a depth of 15 mm. The overall width of the profile is 10,5x15 mm. The drawing also includes a scale bar and some internal dimension lines.

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	30 mm
Altezza	15 mm
Dimensione L	2.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	25 mm
Fascio	20 m
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	1,5 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	16 mm
Valore statico A	0,8 cm ²
Valore statico ly	0,24 cm ⁴
Valore statico Iz	1,22 cm ⁴
Valore statico Wy	0,29 cm ³
Valore statico Wz	0,81 cm ³