

Scheda tecnica

Profilato CMS3518, scanalatura 17 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1104593



Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1104593
Tipo	CMS3518P0700FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 17mm
Produttore	OBO
Dimensione	700x35x18
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	72,03 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,5889 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Profilato CMS3518, scanalatura 17 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1104593



Misure



Lunghezza	700 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	700 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	1,75 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Acciaio inossidabile, decapato	no
Larghezza asola	17 mm
Valore statico A	0,88 cm ²
Valore statico I _y	0,41 cm ⁴
Valore statico I _z	1,81 cm ⁴
Valore statico W _y	0,41 cm ³
Valore statico W _z	1,03 cm ³