

Scheda tecnica

Staffa distanziatrice FS

Codice articolo: 6015697



Staffa distanziatrice per l'installazione di passerelle grigliate alla parete o a pavimento.

Sulla staffa distanziatrice possono essere montati tipi di passerelle grigliate GRM con altezze laterali di 35, 55 e 105 mm.
Fissaggio senza viti della passerella grigliata sulla staffa distanziatrice.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6015697
Tipo	DBLG 20 600 FS
Definizione 1	Staffa distanziatrice
Definizione 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensionee	B600mm
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	66.4 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,4745 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Staffa distanziatrice FS

Codice articolo: 6015697

OBO
BETTERMANN

Misure	670	606	35	20
Altezza	20 mm			
Altezza	0.79 in			
Dimensione A	40 mm			
Dimensione B	606 mm			
Dimensione L	670 mm			



Dati tecnici	
Versione	Staffa a parete e a soffitto profilo trapezoidale
Adatto per passerelle grigilate	si
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	no
Fissaggio canali	Supporto