

Fiche technique

Couvercle pour coude variable Magic A2

Référence: 6040806



Couvercle pour le coude variable, réglable dans un angle compris entre 0 et 90°, arrêté par verrou tournant et chevauchement avec le couvercle de chemin de câbles.



A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données de base

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Référence | 6040806 |
| Type | DFBMV 300 A2 |
| Désignation 1 | Couvercle coude variable Magic |
| Désignation 2 | 0 à 90°, pour RBMV |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 304x484 |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Surface | nu, traité |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 78,1 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |


Fiche technique

Couvercle pour coude variable Magic A2

Référence: 6040806



Dimensions



| | |
|-------------------|--------|
| Largeur | 300 mm |
| Épaisseur de tôle | 1 mm |
| Cote B | 300 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-----------------|
| Courbe (angle) | réglable |
| Type de fixation | Verrou tournant |
| Convient pour un chemin de câbles en treillis | non |
| Convient pour une échelle à câbles | non |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Acier inoxydable, teint | non |
| À charnière | non |