

Fiche technique

Couvercle pour chemin de câbles en treillis, encliquetable

FT

Référence: 6001830



Couvercle encliquetable pour chemins de câbles en treillis, types GR et GRM. Protège les câbles et les lignes contre les dommages, la contamination et l'humidité venant d'en haut. Convient aux domaines industriels tels que la construction de machines et d'installations.

Avec nervure horizontale à partir de 400 mm de largeur.

En cas d'utilisation de couvercles à l'extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent en cas échéant.

CE

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6001830
Type	DGRR 400 FT
Désignation 1	Couvercle clipsable
Désignation 2	pour CDC Fil
Disponible à partir de	01.04.2019
Fabricant	OBO
Dimension	400x3000
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	282,667 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	7,2486 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique



Couvercle pour chemin de câbles en treillis, encliquetable

FT

Référence: 6001830



Dimensions

	Longueur	3 000 mm
	Largeur	398 mm
	Largeur	15,67 in
	Hauteur	15 mm
	Hauteur	0,59 in
	Épaisseur de tôle	0,75 mm
	Cote B	398 mm

Caractéristiques techniques

Type de fixation	à encliquer
Sécurité de fonctionnement	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	oui
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	non
Acier inoxydable, décapé	non