


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht DD

Artikelnummer: 6052668



Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.

Quersicke ab 500 mm Breite.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

CE UK
CA

Stahl

bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	6052668
Typ	DRLU 500 DD
Bezeichnung 1	Deckel ungelocht
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	500x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	619,234 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	13,8706 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht DD

Artikelnummer: 6052668



Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	500 mm
Breite	20 in
Höhe	13 mm
Blechstärke	0,05 in
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	500 mm
Maß H	15 mm

Technische Daten

Befestigungsart	Deckelklammer
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein