
Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel FS

Artikelnummer: 6052509





Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit Drehriegeln. Quersicke ab 500 mm Breite. Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

CER

Stahl

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6052509	
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel	
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter	
Hersteller	OBO	
Dimension	500x3000	
Farbe	zink	
Werkstoff	Stahl	
Oberfläche	bandverzinkt	
Oberflächennorm	DIN EN 10346	
Kleinste VK-Einheit	3	
Mengeneinheit	Meter	
Gewicht	623 kg	
Gewichtseinheit	kg/100 m	
CO Fußabdruck (GWP) Cradle- to-Gate	14,5378 kg COe / 1 Meter	

Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel FS





Abmessungen			
	Länge	3.000 mm	
505	Länge	10 ft	
	Breite	500 mm	
	Breite	20 in	
	Höhe	35 mm	
(a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	Blechstärke	0,05 in	
	Blechstärke	1,25 mm	
	Maß B	500 mm	
	Maß H	15 mm	
Technische Daten			
	Anzahl Drehriegel	6 St.	
	Befestigungsart	Drehriegel	
	Funktionserhalt	nein	
	Geeignet für Gitterrinne	nein	
	Geeignet für Kabelleiter	ja	
	Geeignet für Kabelrinne	ja	
	Rostfreier Stahl, gebeizt	nein	