

# Technisches Datenblatt

## Einschlaganker für Mehrfachbefestigung G

Artikelnummer: 3492216



Einschlaganker für Mehrfachbefestigung, mit Innengewinde in Stahlausführung, zum Verankern von z. B. Kabeltragsystemen, Konsolen, Stahlkonstruktionen etc. in ungerissenem Beton im Innen- und Außenbereich. Zum Einschlagen mit Hammer. Mit angeprägtem Rand, um ein Einziehen in das Bohrloch zu vermeiden. Nicht rostend und hoch korrosionsbeständig. Die Ankerhülse verspannt sich gegen die Bohrlochwand, wenn der innenliegende Stift eingetrieben wird, z. B. mit dem manuellen Setzwerkzeug EHS M. Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-07/0135 für Beton.



St

Stahl

G

galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	3492216
Typ	EA II M 10x30
Bezeichnung 1	Einschlaganker
Bezeichnung 2	für Mehrfachbefestigung
Hersteller	OBO
Dimension	M10x30
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Einschlaganker für Mehrfachbefestigung G

Artikelnummer: 3492216



### Abmessungen



Länge	30 mm
Maß L	30 mm

### Technische Daten

Ausführung	Einschlag
Befestigungsvorrichtung	sonstige
Bohrlochtiefe	30 mm
Bohrungsdurchmesser min.	12 mm
Einschraubtiefe max.	14 mm
Einschraubtiefe min.	10 mm
Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch
Selbstbohrend	nein
Zulassungen vorhanden	ja
Zulässiger Lastbereich Zugzone	2
Geeignet für Baustoff	Beton Naturstein
Montageart Dübel, Anker	Vorsteckmontage