

Technisches Datenblatt

Einschlaganker für Mehrfachbefestigung A4

Artikelnummer: 3492248



Einschlaganker für Mehrfachbefestigung, mit Innengewinde in Stahlausführung, zum Verankern von z. B. Kabeltragsystemen, Konsolen, Stahlkonstruktionen etc. in ungerissenem Beton im Innen- und Außenbereich. Zum Einschlagen mit Hammer. Mit angeprägtem Rand, um ein Einziehen in das Bohrloch zu vermeiden. Nicht rostend und hoch korrosionsbeständig. Die Ankerhülse verspannt sich gegen die Bohrlochwand, wenn der innenliegende Stift eingetrieben wird, z. B. mit dem manuellen Setzwerkzeug EHS M. Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-07/0135 für Beton.



A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	3492248
Typ	EA II M 12x50 A4
Bezeichnung 1	Einschlaganker
Bezeichnung 2	für Mehrfachbefestigung
Hersteller	OBO
Dimension	M12x50
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,271 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Einschlaganker für Mehrfachbefestigung A4

Artikelnummer: 3492248



Abmessungen



Länge	50 mm
Maß L	50 mm

Technische Daten

Ausführung	Einschlag
Befestigungsvorrichtung	sonstige
Bohrlochtiefe	50 mm
Einschraubtiefe max.	22 mm
Einschraubtiefe min.	12 mm
Gewinde	M12
Gewinde metrisch	12
Gewindeart	metrisch
Selbstbohrend	nein
Zulassungen vorhanden	ja
Zulässiger Lastbereich Zugzone	4,3
Geeignet für Baustoff	Beton Naturstein
Montageart Dübel, Anker	Vorsteckmontage