

Scheda tecnica

Vite a testa piatta per lamiera frangivento

Codice articolo: 5901880



Vite a testa piatta con cava esagonale per il fissaggio di lamiere frangivento ai supporti lunghi STL 15 dei sistemi di montaggio fotovoltaici per tetti piani. Chiave adatta Torx 30.



A2	Acciaio, inox
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	5901880
Tipo	FKS M6x25 A2
Sigla 1	Vite testa bombata
Sigla 2	for wind deflector plate
Produttore	OBO
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, inox
Super- ficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,7 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0334 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Vite a testa piatta per lamiera frangivento

Codice articolo: 5901880



Misure



Dimensioni	M6x25
Lunghezza	25 mm
Larghezza	6 mm
Dimensione d max.	12 mm
Dimensione d min.	12 mm

Dati tecnici

Classe di resistenza	A2-70
Filettatura	M6
Lunghezza filettatura	25 mm
Forma della testa	Testa piatta
Sistema a vite	Torx