Fiche technique

Clou d’ancrage fileté A4

Référence: 3499024



Clou d’ancrage fileté pour l’ancrage, par exemple, de revêtements coupe-feu, de rails de montage, de colliers métalliques, de sous-constructions en bois et en métal, etc. sur des murs et des plafonds en béton fissuré, à l’intérieur et à l’extérieur. À frapper au marteau. En présence de charges, la cheville d’ancrage s’écarte et s’ancre fermement dans le trou de perçage. Inoxydable et hautement résistant à la corrosion. Protection contre l’incendie testée, classe de résistance au feu R 120 selon l’évaluation technique européenne ETA-06/0175.

CE

A4 Acier inoxydable

Données sources

Référence	3499024
Type	FNAII 6x30M6/5A4
Désignation 1	Clou d’ancrage
Désignation 2	avec filetage M6
Fabricant	OBO
Dimension	6x50
Coloris	acier inoxydable
Matériau	Acier inoxydable
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	1,159 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Clou d’ancrage fileté A4

Référence: 3499024

Dimensions



Longueur	55 mm
Cote L	55 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Impact
Dispositif de fixation	autres
Diamètre du forage	6 mm
OBO_Min_Bohrlochtiefe_80722	36 mm
Filetage	M6
Filetage, métrique	6
Épaisseur de serrage	10 mm
Conformité ROHS	oui
Autotaraudeuse	non
Homologations disponibles	oui
Convient pour matériau de construction	Pierre silicocalcaire béton Pierre naturelle
Type de montage cheville, cheville d’ancrage	Montage traversant