


Technisches Datenblatt

G-Gitterrinne Magic® 75 A4

Artikelnummer: 6005568

OBO
BETTERMANN



Gitterrinne in G-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit unterschiedlichen Seitenhöhen und Breiten.
Direkte Wand- und Deckenmontage möglich. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich.

Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.

CE

A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 6005568 |
| Typ | G-GRM 75 50 A4 |
| Bezeichnung 1 | G-Gitterrinne Magic |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 75x50x3000 |
| Farbe | edelstahl |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4401 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 3 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 79,467 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,0827 kg CO2e / 1 Meter |


Technisches Datenblatt

G-Gitterrinne Magic® 75 A4


Artikelnummer: 6005568

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



| | |
|--------|----------|
| Länge | 3.000 mm |
| Breite | 50 mm |
| Breite | 1,97 in |
| Höhe | 75 mm |
| Höhe | 2,95 in |
| Maß A | 53 mm |
| Maß | 53 mm |
| B | |
| Maß C | 38 mm |
| Maß H | 73 mm |



Technisches Datenblatt

G-Gitterrinne Magic® 75 A4

Artikelnummer: 6005568



Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Befestigungsart Montage-System | Decke Wand |
| Funktionserhalt | nein |
| Integrierte Trennwand | ohne |
| Nutzquerschnitt | 22 cm ² |
| Nutzquerschnitt | 2200 mm ² |
| Profilform | G-Form |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ja |
| Schraublose Verbinder | ja |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Art des Verbinder Kabeltragsystem | Klickbefestigung |