

# Scheda tecnica

## Torretta a scomparsa GES4

Codice articolo: 7405146



Modulo apparecchi con cursore di arresto fino a 6 dispositivi Modul 45 in 2 supporti universali UT3, inserto nel sistema di canali e nel sistema a pavimento in ambienti interni.

Apertura per rivestimento pavimento nel coperchio ribaltabile preimpostato su 5 mm, in caso di necessità regolabile anche su 3, 8 o 10 mm.

Adatta per: supporti universali made by OBO UT3; box a standard italiano GT I4; supporti prese CEE.

Torretta a scomparsa con cursore di arresto, 8 moduli per l'installazione del supporto di montaggio MT4. È possibile installare 2 piastre di copertura APMT2.

Spessore rivestimento pavimento 5 mm, in caso di necessità regolabile anche su 3, 8 o 10 mm.



PA Poliammide

### Dati anagrafici

Codice articolo	7405146
Tipo	GES4-2U10T 9011
Sigla 1	Modulo apparecchi
Sigla 2	per montaggio universale
Produttore	OBO
Dimensione	222x222x65
Colore	nero grafite; RAL 9011
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	124 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,6377 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Torretta a scomparsa GES4

Codice articolo: 7405146



### Misure



Lunghezza	222 mm
Larghezza	222 mm
Altezza	65 mm

### Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	6
Numero di moduli apparecchi	2
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Telaio di protezione rivestimento	sì
Trattamento del pavimento	asciutto
Possibilità di incasso della guarnizione	no
Altezza massetto min.	73 mm
Altezza pavimento min.	73 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto	no
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per scatola da incasso	250/350
Adatto per condotti sotto battuto	sì
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	sì
Lunghezza esterna	222 mm
Lunghezza di montaggio	201 mm
Con scanalatura rivestimento	sì
Dimensione nominale per torretta	4
Versione telaio	Telaio protezione
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40

# Scheda tecnica

Torretta a scomparsa GES4

Codice articolo: 7405146



## Dati tecnici

Grado di protezione IK-Code	IK08
Versione per carichi pesanti	no
Capacità D max	75 mm
Capacità D min.	8 mm
Tipo di sistema di installazione	UT3
Carico verticale, grande superficie	fino a 3.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 2.000 N
Omologazioni	VDE
Meccanismo di apertura	Blocco a scorrimento
Spessore rivestimento pavimento	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm