

Scheda tecnica

Portapparecchi GES9-3B con staffa a maniglia

Codice articolo: 7405081



Modulo apparecchi con maniglia fino a 12 dispositivi Modul 45 in 3 supporti universali UT4, utilizzo in sistemi di canali e pavimento in ambienti interni.

Spessore rivestimento pavimento 5 mm, eventualmente regolabile anche a 10 mm.

Adatto per box portapparecchi 4 moduli di qualsiasi serie civile a standard italiano.

Modulo apparecchi con staffa a maniglia, a 3 vie, per utilizzo in portaapparecchi MT9. È possibile installare 3 piastre di chiusura APMT5. Spessore per montaggio pavimento nel coperchio ribaltabile preimpostato su 5 mm, in caso di necessità regolabile anche su 10 mm.



PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	7405081
Tipo	GES9-3B U 1019
Definizione 1	Modulo apparecchi
Definizione 2	per montaggio universale
Produttore	OBO
Dimensione	264x264x67
Colore	beige grigastro; RAL 1019
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	205 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	6,2588 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Portapparecchi GES9-3B con staffa a maniglia

Codice articolo: 7405081



Misure

	Lughezza.	264 mm
	Larghezza	264 mm
	Altezza	67 mm

Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	12
Numero di porta apparecchi	3
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Telaio di protezione pavimento	si
Trattamento del pavimento	asciutto
Possibilità di incasso della guarnizione	no
Altezza pavimento min.	73 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	si
Adatto per canali sotto pavimento chiusi a filo battuto	no
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	si
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	si
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per scatola da incasso	250/350
Adatto per canale sotto pavimento	si
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	si
Lunghezza esterna	264 mm
Lunghezza di montaggio	244 mm
Con spessore per rivestimento	si
Dimensione nominale per torretta	9
Versione telaio	Telaio protezione
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20

Scheda tecnica

Portapparecchi GES9-3B con staffa a maniglia

Codice articolo: 7405081



Dati tecnici

Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK08
Versione per carichi pesanti	no
Capacità D max	76 mm
Capacità D min.	8 mm
Tipo di sistema di installazione	UT4
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Omologazioni	VDE
Meccanismo di apertura	Staffa per maniglia
Spessore rivestimento pavimento	5 mm
OBO_Bodenbelagdicke_max_595	10 mm