

Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GK-53100

Référence: 6113113



Embout pour l'obturation latérale des goulettes d'appareillages Rapid 45-2 GK et GA 53100.



PC/
ABS Polycarbonate/Acrylonitrile-butadiène-styrène

Données de base

Référence	6113113
Typee	GK-E53100SW
Désignation 1	Embout
Désignation 2	pour Rapid 45-2 100
Fabricant	OBO
Dimension	106x56x22
Couleur	noir profond; RAL 9005
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-butadiène-styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	2,493 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1966 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

Longueur	22 mm
Largeur	106 mm
Hauteur	56 mm

Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GK-53100

Référence: 6113113



Caractéristiques techniques

Modèle	symétrique
Type de fixation	encliquetable
pour largeur de goulotte	100 mm
pour hauteur de goulotte	53 mm
Convient pour	gauche/droite
Sans halogène	oui
Cache pour découpe	oui
Film de protection	non
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C