

Scheda tecnica

Angolo interno variabile, per canale porta apparecchi Rapid 80 tipo 70130
Codice articolo: 6274443



Angolo interno variabile in PC/ABS halogen free per la deviazione di direzione di canali porta apparecchi Rapid 80 dei sistemi GK, GKH, GS e GA. Regolabile in modo continuo da 85° a 95° e utilizzabili per canali simmetrici e asimmetrici.



Polycarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo

Dati anagrafici

Codice articolo	6274443
Tipo	GK-IH70130SW
Sigla 1	Angolo interno
Sigla 2	variable
Produttore	OBO
Dimensione	70x130
Colore	nero; RAL 9005
Materiale	Polycarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	14,9 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,1951 kg CO2e / 1 Pezzo

Misure

Lunghezza	145 mm
Larghezza	139 mm
Altezza	155 mm

Scheda tecnica

Angolo interno variabile, per canale porta apparecchi Rapid
80 tipo 70130
Codice articolo: 6274443



Dati tecnici

Numero delle parti superiori	1
Versione	Pezzo stampato calotta
Forma	simmetrico
per larghezza canale	130 mm
per altezza canale	70 mm
Priva di alogeni	sì
Fascetta fermacavo	no
Giunto per canali	no
Tipo di montaggio delle parti superiori	globale
Foro di montaggio nel pavimento	no
Larghezza della parte superiore	0 mm
Larghezza della parte superiore 2	0 mm
Larghezza della parte superiore 3	0 mm
Conformità ROHS	sì
Pellicola protettiva	no
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C
Area ad angolo max	95 mm
Area ad angolo min.	85 mm