


Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic 55

Codice articolo: 6001421



Passerella grigliata con giunzione rapida di altezza pari a 55 mm. Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento, le due estremità vengono semplicemente inserite l'una nell'altra. La larghezza della maglia è di 50 x 100 mm (eccezione GRM 55/50 = 20 x 100 mm). Schermatura elettromagnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.

Certificazione UL-CSA.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6001421
Tipo	GRM 55 200 4.8FT
Sigla 1	Passerella a rete GRM
Sigla 2	spessore del filo: 4,8 mm
Produttore	OBO
Dimensione	55x200x3000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	156,667 kg
Unità di peso	kg/100 m


Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic 55




Codice articolo: 6001421



Misure



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	200 mm
Larghezza	7,87 in
Altezza	55 mm
Altezza	2,17 in
Dimensione B	200 mm
Dimensione	58 mm
H	



Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic 55

Codice articolo: 6001421



Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	sì
Separatore integrato	senza
Sezione utile	87 cm ²
Sezione utile	8700 mm ²
Forma del profilato	Forma a U
Acciaio inossidabile, decapato	no
Connettore senza viti	sì
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2,5 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0,7 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,25 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,2 kN/m




Diagramma di carico passerella grigliata GR-Magic tipo GRM 55

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
- 2 Distanza tra gli appoggi in m
- 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
- 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/condotto in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi