

Scheda tecnica

**Canale incasso apparecchi Rapid 80, ampiezza canale 210,
altezza canale 70, simmetrico, doppio
Codice articolo: 6278400**



Canale per incasso apparecchi GS indicato per il montaggio diretto a parete o su mensole di fissaggio. Il canale per incasso apparecchi GS dispone di linguette a scatto a contatto autonomo per il montaggio di un separatore in lamiera di acciaio. L'equipotenzialità tra gli elementi inferiori del canale viene garantita dal giunto. La misura di protezione e la compensazione equipotenziale tra l'elemento superiore e quello inferiore viene garantita dalla copertura brevettata del condotto a conduzione autonoma. L'apertura di sistema è di 76,5 mm utili. Il coperchio deve essere ordinato separatamente.

Su richiesta possono essere realizzate anche elementi inferiori e superiori del canale con lunghezze differenti, fino a 3000 mm, e anche altri colori RAL. Le superfici a vista dei canali di incasso apparecchi verniciati sono laminate.



St Acciaio

Dati anagrafici


Codice articolo	6278400
Tipo	GS-D70210RW
Definizione 1	Canale porta apparecchi
Definizione 2	simmetrico
Produttore	OBO
Dimensionee	70x210x2000
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Acciaio
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	420 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	20,036 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

**Canale incasso apparecchi Rapid 80, ampiezza canale 210,
altezza canale 70, simmetrico, doppio
Codice articolo: 6278400**



Misure



Lughezza.	2'000 mm
Larghezza	210 mm
Altezza	70 mm

Dati tecnici

Numero delle parti superiori	2
Numero di pareti divisorie ad incastro	2
Versione parete posteriore (lato interno)	con naselli di arresto
Forma rettangolare	sì
Perforazione di base	con foratura alla base
Priva di alogeni	sì
Graffa ferma cavo	no
Giunto canale	no
Tipo di montaggio delle parti superiori	collocato internamente
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Sezione utile	12102 mm ²
Coperchio in dotazione	no
Larghezza della parte superiore	76.5 mm
Larghezza della parte superiore 2	76.5 mm
Grado di protezione	IP30
Pellicola protettiva	sì
Grado di protezione IK-Code	IK10
Simmetrico	sì
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-25 °C