

Scheda tecnica

Vite a doppia filettatura HST M6

Codice articolo: 3498152

OBO
BETTERMANN

Vite da legno per il fissaggio a prova d'incendio di impianti di cavi per il mantenimento funzionale a norma DIN 4102 parte 12 su componenti in legno portanti. La vite a doppia filettatura consente il montaggio della gaffetta ASG 732 sui componenti in legno.



St Acciaio

G zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	3498152
Tipo	HST 6x80 GA M6
Definizione 1	Vite ancoraggio
Definizione 2	per legno
Disponibile	01.04.2022
da	
Produttore	OBO
Dimensionee	145x105x90
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	1.59 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Scheda tecnica

Vite a doppia filettatura HST M6

Codice articolo: 3498152

OBO
BETTERMANN

Misure	
M6	
6	
32	
80	
Lughezza.	80 mm
Dimensione D	6 mm
Dimensione G	M6 mm
Dimensione L	80 mm
Dimensione L1	32 mm

Dati tecnici	
Indurito	si
Filettatura metrica	6
Tipo filettatura	metrica
Lunghezza filettatura	32 mm
Forma della testa	Bulloni filettati interni CD
Diametro gambo	6 mm
Sistema a vite	altro
Sistema a vite	altro
A doppio passo	no