

# Scheda tecnica

## Piastra adattatore KA-AW 80

Codice articolo: 6346731



Piastra adattatore, con asole per il fissaggio universale su supporti in acciaio verticali e su pareti.

Alla piastra possono essere avvitate le mensole AW 30, AW 55 e AW 80. Alla piastra di montaggio è possibile fissare apparecchi.

La vite di fissaggio per il montaggio della mensola (tipo SKS 12x40 GF) deve essere ordinata separatamente.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	6346731
Tipo	KA-AW 80 FT
Sigla 1	Piastra adattatore
Sigla 2	per supporto parete
Produttore	OBO
Dimensione	400x103
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	424 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	9,4003 kg CO2e / 1 Pezzo

# Scheda tecnica

## Piastra adattatore KA-AW 80

Codice articolo: 6346731



### Misure

Lunghezza	50 mm
Larghezza	400 mm
Altezza	270 mm
Dimensione B	400 mm
Dimensione H	270 mm
Dimensione L	50 mm

Piastra adattatrice carico mensola	Carico massimo F tot. in kN	
	KA-AW 30 con mensola:	
Tipo tassello	AW 30/11 - AW 30/61	AW 55/21 - AW 55/41
BZ 12-15-35/110	3,00	5,50

Carico massimo F = peso del cavo + passerella + mensola. La portata aumenta notevolmente per un impiego in calcestruzzo non fessurato. Devono essere rispettate le condizioni per il montaggio dell'omologazione DIBt (tassello) e la capacità di portata della mensola (diagramma)!