

# Scheda tecnica

## Molla a morsetto per corde conduttrici

Codice articolo: 6049273

**OBO**  
BETTERMANN



La compensazione del potenziale funzionale del sistema di supporto del cavo può essere stabilita con la molla di serraggio.

La molla di serraggio viene fissata sul bordo della passerella e il cavo conduttore viene quindi fissato nel supporto previsto della molla di serraggio.

La molla di serraggio può agganciare funi del cavo da 10 a 35 mm<sup>2</sup> e andrebbe montata ogni 1500 mm.

CE

**St** Acciaio

**G** zincato galvanicamente

### Dati anagrafici

Codice articolo	6049273
Tipo	KFL G
Definizione 1	Morsetto rapido
Definizione 2	per montaggio senza viti
Produttore	OBO
Dimensione	10-35mm <sup>2</sup>
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	1.731 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

## Molla a morsetto per corde conduttrici

Codice articolo: 6049273

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure



Lughezza.	40 mm
Larghezza	16 mm
Altezza	40 mm

### Dati tecnici

Telai	Conduttore tondo
Spessore materiale	0.8 mm
Sezione	35 mm <sup>2</sup>
Tipo di accessorio	altro
Accessori	si
Pezzo di ricambio	no