


Fiche technique

Kit d'éclissage droit Magic A2

Référence: 6069146



Kit d'éclisses rapides avec fixation rapide pour les éclissages sans vis de chemins de câbles perforés d'une hauteur d'aile de 110 mm. Grâce à une forme de construction optimisée, l'éclisse peut être utilisée pour réaliser des rayons et pour combler les longueurs quand l'installation est exposée aux grandes variations de température.



A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données de base

Référence	6069146
Type	KTSMV 160 A2
Désignation 1	Kit d'éclissage Magic
Désignation 2	pour chemin de câbles Magic
Fabricant	OBO
Dimension	110x600x200
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	77,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,8464 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Kit d'éclissage droit Magic A2


Référence: 6069146



Dimensions



Longueur	200 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	600 mm



Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord droits
Maintien en fonction	non
Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
Convient pour une échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour hauteur du système de support de câbles	110 mm
Raccord articulé horizontal	non
Raccord articulé vertical	non
Acier inoxydable, teint	non
Type de raccordement	connecteur sans vis