

# Fiche technique

## Kit d'éclisses droites Magic FS

Référence: 6069002



Kit d'éclisses rapides avec fixation rapide pour les éclissages sans vis de chemins de câbles perforés d'une hauteur d'aile de 85 mm. Grâce à une forme de construction optimisée, l'éclisse peut être utilisée pour réaliser des rayons et pour combler les longueurs quand l'installation est exposée aux grandes variations de température.



**St** Acier

**FS** galvanisé par bande

### Données de base

Référence	6069002
Type	KTSMV 810 FS
Désignation 1	Kit d'éclissage rapide
Désignation 2	pour dalle perforée Magic
Fabricant	OBO
Dimension	85x100x200
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	37,1 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,3757 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

## Kit d'éclisses droites Magic FS


Référence: 6069002



### Dimensions



Dimensions	85x100
Longueur	200 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	85 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	100 mm



### Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord droits
Maintien en fonction	non
Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
Convient pour une échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour hauteur du système de support de câbles	85 mm
Raccord articulé horizontal	non
Raccord articulé vertical	non
Acier inoxydable, teint	non
Type de raccordement	connecteur sans vis