

Fiche technique

Coude vertical, à 3 compartiments, hauteur de goulotte 58 mm

Référence: 7400667



Coude vertical (en 2 parties) pour le changement de direction vertical des goulettes d'installation sous plancher noyées dans la chape (prises murales, alimentations). Compatible uniquement avec UZD250-4/350-4.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	7400667
Type	KV3 35058-2
Désignation 1	Coude vertical
Désignation 2	3 compartiments pour EÜK-2
Fabricant	OBO
Dimension	430x177,7x177,7
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	138,24 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,8106 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Coude vertical, à 3 compartiments, hauteur de goulotte 58 mm


Référence: 7400667

OBO
BETTERMANN

Dimensions



Longueur	178 mm
Largeur	350 mm
Hauteur	58 mm
Cote a	120 mm
Cote b	110 mm
Dimension h	58 mm



Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	2
Nombre de voies	3 St.
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
Largeur de goulotte min.	350 mm
Hauteur de goulotte min.	58 mm
Section de traction a	6341 mm ²
Section de traction b	6112 mm ²