

# Fiche technique

## Té, pour goulotte de distribution LKM 40060

Référence: 6247733



Pièce en T avec couvercle pour les goulottes LKM.  
Liaison équipotentielle assurée sans autre accessoire, entre la partie supérieure et inférieure.



**St** Acier

**FS** galvanisé par bande

### Données de base

Référence	6247733
Type	LKM T40060FS
Désignation 1	Té de dérivation
Désignation 2	avec couvercle
Fabricant	OBO
Dimension	40x60mm
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	46,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,8144 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

Té, pour goulotte de distribution LKM 40060

Référence: 6247733



## Dimensions

Longueur	300 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	44 mm
Cote a	300 mm



## Caractéristiques techniques

Largeur de départ	60 mm
Hauteur de départ	44 mm
Modèle	Partie inférieure et partie supérieure
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
pour dimension de goulotte	40 x 60
Sans halogène	oui
Hauteur de goulotte min.	44 mm
Profondeur de la goulotte	44 mm
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK10
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C